



Утверждаю:
Директор ГП
"Хатынский коммунальник"
С.В.Нестеренко
21 июня 2025 г.

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги по заказам физических лиц
Раздел 4. Штукатурные работы (внутри здания)

вводится с 21.07.2025 года

№ п/п	код работы	Наименование работы (услуги)	Единицы измерения	Тариф, руб
1	4-1	Улучшенная штукатурка стен по дереву	м2	17,74
2	4-2	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором	м2	14,68
3	4-3	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором	м2	16,79
4	4-4	Улучшенная штукатурка потолков по дереву	м2	18,93
5	4-5	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором	м2	15,60
6	4-6	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором	м2	17,74
7	4-7	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором	м2	48,52
8	4-8	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором	м2	52,76
9	4-9	Вытягивание паदуг известково-гипсовым раствором	м2	27,68
10	4-10	Вытягивание падуг цементно-известковым раствором	м2	28,39
11	4-11	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором	м2	25,33
12	4-12	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором	м2	29,82
13	4-13	Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором	м2	40,72
14	4-14	Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором	м2	49,22
15	4-15	Затирка бетонных поверхностей стен	м2	6,36
16	4-16	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	8,36
17	4-17	Беспесчаная накрывка стен	м2	3,20
18	4-18	Беспесчаная накрывка потолков	м2	3,97
19	4-19	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса	м2	13,98
20	4-20	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса	м2	5,94
21	4-21	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса	м2	13,03
22	4-22	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса	м2	23,68
23	4-23	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса	м2	17,53
24	4-24	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	26,03
25	4-25	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м2	12,54
26	4-26	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	20,13
27	4-27	Обшивка деревянных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м2	12,33
28	4-28	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	20,83
29	4-29	Обивка поверхности стен штучной драпью	м2	4,99
30	4-30	Обивка поверхности потолков штучной драпью	м2	7,59
31	4-31	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой	м2	13,49
32	4-32	Обивка стен облицовочным материалом "Сайдинг"	м2	52,06
33	4-33	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	33,62
34	4-34	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	46,16
35	4-35	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте	м2	36,68
36	4-36	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	30,07
37	4-37	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	36,22
38	4-38	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном месте	м2	30,07
39	4-39	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	34,53
40	4-40	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м2	41,63
41	4-41	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте	м2	35,48

42	4-42	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	26,03
43	4-43	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте	м2	29,33
44	4-44	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте	м2	44,26
45	4-45	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков	м2	6,40
46	4-46	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов	м.шва	8,75
47	4-47	Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами	м2 обшивки	2,00
48	4-48	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов	м.п.	1,65
49	4-49	Ремонт штукатурки откосов по камню	м2	63,90
50	4-50	Ремонт штукатурки откосов по дереву	м2	47,32
51	4-51	Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором	м2	79,74
52	4-52	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м2	5,31
53	4-53	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков	м2	5,16
54	4-54	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льноклеевых плит, фанеры или картона	м2	1,79
55	4-55	Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей	м2	10,75
56	4-56	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой	м2	12,30
57	4-57	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см	м.п. полосы	1,51
58	4-58	Устройство каркаса из проволоочной сетки	м2	3,58
59	4-59	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м2	33,13
60	4-60	Устройство внутреннего утепления стен	м2	15,14
61	4-61	Обшивка потолков облицовочным материалом типа «Сайдинг»	м2	57,26
62	4-62	Ремонт "под шубу" площадью до 1 м2 в одном месте	м2	34,53
63	4-63	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ	м2	2,39
64	4-64	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м.	9,45
65	4-65	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м.	6,64
66	4-66-1	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов, на прямолинейных поверхностях	м2	17,53
67	4-66-2	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов, на криволинейных поверхностях	м2	22,24
68	4-67-1	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов, на прямолинейных поверхностях	м2	13,74
69	4-67-2	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов, на криволинейных поверхностях	м2	20,83
70	4-68-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм, с земли и лесов, площадью до 5 м2	м2	29,12
71	4-68-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм, с земли и лесов, площадью более 5 м2	м2	26,98
72	4-68-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм, с лестниц, площадью до 5 м2	м2	36,22
73	4-68-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм, с лестниц, площадью более 5 м2	м2	32,42
74	4-68-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм, с люлек, площадью до 5 м2	м2	34,08
75	4-68-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм, с люлек, площадью более 5 м2	м2	31,47
76	4-68-7	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм к норме 4-68-1	м2	5,20
77	4-68-8	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью более 5 м2 добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм к норме 4-68-2	м2	4,74
78	4-68-9	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм к норме 4-68-3	м2	6,15
79	4-68-10	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью более 5 м2 добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм к норме 4-68-4	м2	5,45
80	4-68-11	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм к норме 4-68-5	м2	5,94
81	4-68-12	При ремонте штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью более 5 м2 добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм к норме 4-68-6	м2	5,45
82	4-69-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором, с земли и лесов, площадью до 5 м2	м2	49,92
83	4-69-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором, с земли и лесов, площадью более 5 м2	м2	43,07

[illegible]

111	4-71-9	При ремонте штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм добавлять на каждый 1 м прорезки рустов к нормам 4-71-5, 4-71-6	м2	4,04
112	4-72-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм, с земли и лесов, площадью отдельных мест до 5 м2	м2	35,48
113	4-72-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм, с земли и лесов, площадью отдельных мест более 5 м2	м2	31,93
114	4-72-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм, с лестниц, площадью отдельных мест до 5 м2	м2	41,63
115	4-72-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм, с лестниц, площадью отдельных мест более 5 м2	м2	38,08
116	4-72-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм, с люлек, площадью отдельных мест до 5 м2	м2	40,47
117	4-72-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм, с люлек, площадью отдельных мест более 5 м2	м2	36,68
118	4-72-7	При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву с земли и лесов известковым раствором толщиной слоя до 25 мм площадью до 5 м2 добавлять или исключать на каждые 10 мм к норме 4-72-1	м2	5,20
119	4-72-8	При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву с земли и лесов известковым раствором толщиной слоя до 25 мм площадью более 5 м2 добавлять или исключать на каждые 10 мм к норме 4-72-2	м2	4,74
120	4-72-9	При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву с лестниц известковым раствором толщиной слоя до 25 мм площадью до 5 м2 добавлять или исключать на каждые 10 мм к норме 4-72-3	м2	6,40
121	4-72-10	При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву с лестниц известковым раствором толщиной слоя до 25 мм площадью более 5 м2 добавлять или исключать на каждые 10 мм к норме 4-72-4	м2	5,69
122	4-72-11	При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву с люлек известковым раствором толщиной слоя до 25 мм площадью до 5 м2 добавлять или исключать на каждые 10 мм к норме 4-72-5	м2	6,15
123	4-72-12	При ремонте штукатурки гладких фасадов по дереву с люлек известковым раствором толщиной слоя до 25 мм площадью более 5 м2 добавлять или исключать на каждые 10 мм к норме 4-72-6	м2	5,45
124	4-73	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворимой смесью типа «Ветонит»	м2	11,59
125	4-74-1	Ремонт стыков стеновых панелей, при прочной цементно-песчаной заделке стыков	м.п.	5,23
126	4-74-2	Ремонт стыков стеновых панелей, при непрочной цементно-песчаной заделке стыков	м.п.	11,94
127	4-75-1	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, ручным способом, крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным составом, с лесов	м2	20,83
128	4-75-2	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, ручным способом, крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным составом, с люлек	м2	24,63
129	4-75-3	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, ручным способом, крупнозернистым (2-3 мм) составом, с лесов	м2	14,89
130	4-75-4	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, ручным способом, крупнозернистым (2-3 мм) составом, с люлек	м2	17,53
131	4-75-5	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, механизированным способом, крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным составом, с лесов	м2	17,28
132	4-75-6	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, механизированным способом, крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным составом, с люлек	м2	20,58
133	4-75-7	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, механизированным способом, крупнозернистым (2-3 мм) составом, с лесов	м2	11,35
134	4-75-8	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом, механизированным способом, крупнозернистым (2-3 мм) составом, с люлек	м2	13,49
135	4-76-1	Нанесение высококачественного выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов	м2	10,64
136	4-76-2	При нанесении высококачественного выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя к норме 4-76-1	м2	0,67
137	4-76-3	Нанесение улучшенного выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов	м2	9,45
138	4-76-4	При нанесении улучшенного выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя к норме 4-76-3	м2	0,56

139	4-76-5	При нанесении выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов добавлять при армировании сеткой к нормам 4-76-1, 4-76-3	м2	4,99
140	4-77-1	Сплошное выравнивание штукатурки, стен, цементно-известковым раствором, при толщине намета до 5 мм	м2	7,80
141	4-77-2	Сплошное выравнивание штукатурки, стен, цементно-известковым раствором, при толщине намета до 10 мм	м2	9,94
142	4-77-3	Сплошное выравнивание штукатурки, стен, полимерцементным раствором, при толщине намета до 5 мм	м2	8,50
143	4-77-4	Сплошное выравнивание штукатурки, стен, полимерцементным раствором, при толщине намета до 10 мм	м2	11,84
144	4-77-5	Сплошное выравнивание штукатурки, потолков, цементно-известковым раствором, при толщине намета до 5 мм	м2	8,75
145	4-77-6	Сплошное выравнивание штукатурки, потолков, цементно-известковым раствором, при толщине намета до 10 мм	м2	11,35
146	4-77-7	Сплошное выравнивание штукатурки, потолков, полимерцементным раствором, при толщине намета до 5 мм	м2	10,40
147	4-77-8	Сплошное выравнивание штукатурки, потолков, полимерцементным раствором, при толщине намета до 10 мм	м2	13,49
148	4-78-1	Сплошное выравнивание стен однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски и оклейки обоями	м2	17,84
149	4-78-2	Сплошное выравнивание потолков однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски и оклейки обоями	м2	22,34
150	4-78-3	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов, плоских однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски и оклейки обоями	м2	30,07
151	4-78-4	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов, криволинейных однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски и оклейки обоями	м2	63,62
152	4-79-1	Сплошное выравнивание известковым раствором бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка)	м2	10,64
153	4-79-2	Сплошное выравнивание штукатурным составом бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка)	м2	6,15
154	4-79-3	При сплошном выравнивании бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) штукатурным составом добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя к норме 4-79-2	м2	2,14
155	4-80	Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами	м2	14,68